



Kablosuz Mikrofon Ürünleri

sesinizi
ORIENT
ile duyurun...

- Konferans Salonları
- Stüdyolar
- Gazinolar
- Kapalı Alanlar
- Açık Alanlar

CR-200 ALICI

- Sessiz açma/kapama özelliği,
- Ses seviyesi göstergesi,
- Aldığı verici yayın miktarını gösteren led'li gösterge,
- Multing ayarı (led göstergeli)
- 220V / 240V Şehir ceryanı ile çalışma

CTT-200 & CT-200/CH & CT-201 VERİCİ

- Batarya bitti göstergesi,
- Uzun çalışma süresi,
- Küçük ve hafif

TEKNİK ÖZELLİKLER	ALICI
Çalışma aralığı	VHF 174.000 MHz - 216.000 MHz
Frekans kontrolü	Kristal kontrollü
Frekans kararlılığı	± 0,002 % max.
Alış hassasiyeti	0,8µV'dan az / 12 db SINAD için
Ses frekans karakteristiği	20 - 15000 Hz ± 3 db
Ses frekans çıkış genliği	0,75 RMS / 100 K
Sinyal / gürültü oranı	85 db
Distorsiyon	% 0,3 den az @ 1KHz
Istenmeyen yayın gücü	- 60 db'den iyi
Ölçüler	300 mm x 240 mm x 65 mm
Ağırlık	1,6 kg



CR 202 D İki Kanal Çift Antenli Alıcı Cihazı



CR 204 D Dört Kanal Çift Antenli Alıcı Cihazı



CR 200 Alıcı Cihazı



CR 200 D Çift Antenli Alıcı Cihazı

TEKNİK ÖZELLİKLER	CT-200	CT-200/CH	CT-201
Çalışma aralığı	VHF 174.000 - 216.000 MHz		
Frekans kontrolü	Kristal kontrollü		
Frekans kararlılığı	± 10 ppm (-10° C +45° C)		
Anten çıkış gücü	20mW nom.	50mW max.	20mW nom.
Harmonik bastırmaları	- 54 dbm ± 6 db		
Deviasyon	12KHz nom.		
Ses frekans karakteristiği	16Hz - 20KHz ± 3 db		
Mikrofon tipi	Kondanser mikrofon		Dinamik mikrofon
Batarya tipi	DC3V (2xAA 1,5V)	3,6V/280mA Ni-Cd	DC3V (2XAA 1,5V)
Çekilen Akım	25mA	37mA	25mA
Ölçüler	60mm x 25mm x 81mm		
Ağırlık (Batarya dahil)	128 gr	106 gr	320 gr.

CT 200
Enstrüman Mikrofonu



CT 200
Başlıklı Mikrofon



CT 200
Yaka Mikrofonu



CT 201 El Mikrofonu

