



## **MG-9300 Akıllı Adresli Sıcaklık Dedektörü**

Akıllı adresli sıcaklık dedektörü, sıcaklığa duyarlı termistör vasıtasıyla sıcaklığı algılamaktadır. 30°C, 45°C, 60°C, 75°C ve 90°C algılama kapasitesine sahip modelleri bulunmaktadır. Ortam sıcaklığı bu değerlere gelmesi ile alarm verirler. Dedektör kafesi ortamdaki sıcaklığa hızlı bir biçimde cevap verecek şekilde tasarlanmıştır.

- EN 54-5 ve EN 54-7 standartlarına uygun
- 360° görüş açısı sağlayan çift LED
- Adresleme cihazı ile yazılımsal (software) adresleme kolaylığı
- Paralel ihbar lambası çıkışı
- Alarm durumunda maks. 1,5 sn içerisinde sorgulamayı kesme (interrupt)
- Kararlı hassasiyet
- Korozyona karşı açık hava ile teması önlenmiş PCB koruması
- Elektromanyetik girişimlere karşı koruma
- MG-3510 serisi adresli dedektör soketleri ile uyumlu
- MG-3600 serisi asma tavan ünitesi ile uyumlu
- MG-3700 serisi sıva üstü montaj kutusu ile uyumlu
- Mikroişlemci kontrollü
- Temassızlığın önlenmesi için klips geçmeli kontak
- Yüzey montaj teknolojisi ile üretim



Akıllı adresli sıcaklık dedektörü, sıcaklığa duyarlı termistör vasıtasıyla sıcaklığı algılamaktadır. 30°C, 45°C, 60°C, 75°C ve 90°C algılama kapasitesine sahip modelleri bulunmaktadır. Ortam sıcaklığı bu değerlere gelmesi ile alarm verirler. Dedektör kafesi ortamdaki sıcaklığa hızlı bir biçimde cevap verecek şekilde tasarlanmıştır..

### ***MG-3510 Adresli Dedektör Soketi***

Mavigard adresli yangın dedektörleri ile uyumludur. MG-9000 serisi dedektörler için paralel ihbar lambası çıkışı standarttır. MG-3510 soketleri, paslanmaya karşı Ni-Cd kaplama kontaklara sahip ve temassızlığın önlenmesi için bu kontaklar klips geçmelidir

