



KABLOSUZ SES YAYIN SİSTEMLERİ TX-05 Dijital Kodlamalı Kablosuz Anons Vericisi

TX-05 Sabit Merkez Birimi; Verici kasası ve içerisine yerleştirilen (VHF veya UHF bandında yayın yapan Kara Telsizi) her hangi bir araç Telsizinden ibarettir. Tüm kontroller Verici kasası üzerinde bulunan LCD göstergeli Tuş Panelinden yapılır.

Kablosuz Seslendirilmede Dijital Kodlama Nedir?

Günümüzde, dünya genelinde kullanılan en yaygın teknolojidir. Alıcıları uzaktan açıp kapatmak veya yönetmek için Verici cihazından Dijital şifreler gönderilir. Bu şifreler (Kodlar) Alıcı tarafından işlenerek ilgili fonksiyonlar çalıştırılır. Mesela, Dijital Kodlama sayesinde, Yönetim Binası'nda bulunan Yönetici kişi, en basit ifade ile **tek yetkili** oluyor. Yönetici, Sistemde kurulu bulunan tüm Alıcı birimlerini, bulunduğu yerden **özel kumanda paneli** ile kendisi programlayarak istediği gibi yönetebiliyor ve yönlendirebiliyor.

TX-05 Verici ile Kullanılan ORIENT Alıcılar;
EKAS 0023 (VHF) Direk Tipi Ses Yayın Alıcısı
EKAS 0025 (UHF) Direk Tipi Ses Yayın Alıcısı
EKAS 0019 (VHF) Ezan / Vaaz Alıcısı
EKAS 0021 (UHF) Ezan / Vaaz Alıcısı



Genel Özellikler

- Mikro İşlemci tabanlı kontrol,
- Alıcıları kontrol etmede maksimum güvenilirlik,
- Işıklı LCD ekran ve kontrol için tuş takımı,
- 6 haneli şifre ile cihaz açılışı ve bu şifreyi kontrol panelinden değiştirebilme,
- Alıcı birimlerini tek tek, gruplar halinde veya genel olarak açma / kapatma,
- Alıcı birimlerinden grup oluşturma ve grupları düzenleyebilme,
- Alıcı birimlerini tek tek, gruplar halinde veya genel olarak 8 kademeli ses seviyelerini ayarlama,
- 2000 Alıcıya kadar kontrol kapasitesi,
- 128'er Alıcıdan oluşan 20 Grup düzenleme,
- Dahili gerçek zamanlı gün, ay ve yılı gösteren saat,
- Sivil savunma Sirenleri; KIRMIZI ,SİYAH ve SARI Sirenler,
- Ayarlanmış olan saatte Alıcılardan Melodili uyarı yapılmasını sağlayan 30 zaman kapasitesi,
- 5 adet uyarı melodisi,
- İki kanal ses girişli Mikser,
- Müzik, Mikrofon girişlerinin seviyeleri Dijital olarak ayarlanması,
- Bas ve Tiz seviyelerini panelden Dijital olarak ayarlama,
- Manuel olarak çalınan GONG ve her açılış/kapanışta otomatik olarak çalınması sağlanan GONG ayarı,
- Ayarlanabilen otomatik kapanma süreleri (5,10,15,20,25 veya 30 dakika seçenekli)
- LCD ekranında saatli ekran koruyucu,
- Fırın boyalı metal kasa,
- Ölçüler (G,Y,D mm); 340x295x100

ÖZGÜ İLETİŞİM Telsiz & Alarm Güvenlik Sistemleri
A SELSAN HABER ALMA MERKEZİ SATIŞ VE SERVİS ANA BAYİİ
MOTOROLA İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ SATIŞ VE SERVİS ANA BAYİİ
1394 Sokak No:5 D:2 Alsancak / İZMİR Tel : 0232-4650665 (Pbx) Faks: 0232-4648990
www.ozguiletisim.com.tr